



Spanell

Met Fermacell als afwerking op de wandelementen (volgens KOMO certificaat)

Brandklasse	volgens NEN 6065, klasse 1
	volgens NEN EN 13501-1 klasse A2
Rookgetal	volgens NEN 6066 < 0,1 m ⁻¹
	volgens NEN EN 13501-1 klasse s2

Met gipskartonplaat als afwerking op de wandelementen (volgens KOMO certificaat)

Brandklasse	volgens NEN EN 13501-1 klasse A2
Brandklasse	volgens NEN 6065, klasse 1
Rookgetal	volgens NEN 6066 < 2,2 m ⁻¹
	volgens NEN EN 13501-1 klasse s2

Met een HPL als afwerking op de wandelementen (fabrikanten informatie)

Brandklasse	volgens NEN 6065, klasse 3-4
	volgens NEN EN 13501-1 klasse D
Rookgetal	volgens NEN 6066 < 10 m ⁻¹

Brandwerendheid	volgens NEN 6069 en testrapport S30, 30 minuten S60, 60 minuten
-----------------	---

Geluidisolatie	volgens NEN 5077, zie rapporten bureau Peutz
Toxiciteit	controle prestaties conform tabel 3.106 (regeling bouwbesluit 2003), Gipsvezelplaat en gipskartonplaat bevatten geen toxische stoffen

WBDBO	volgens NEN 6068 wordt mede bepaald door de brandwerendheid gebaseerd op NEN 6069 van de verschillende samenstellende bouwdelen.
-------	--